

Pulse

X50

Fai **pulsare** il tuo **business!**



 **Display 15 pollici TFT**
true flat, ad alta luminosità, ideale per tutti gli ambienti.

 **Profilo ultra sottile**
moderno, dalle linee eleganti e professionali.

 **Retroilluminazione LED**
a basso consumo e lunga durata (oltre 50.000 ore).

 **Chassis in alluminio**
pressofuso molto resistente.

 **Design solido**
e robusto: resistenza all'acqua e polvere IP64, frontale e posteriore.

 **Ventilazione**
apertura per ventilazione a tenuta d'acqua.

 **Raffreddamento**
sistema di raffreddamento silenzioso e senza ventole (fanless).



Porte e interfacce facilmente accessibili

Montaggio a muro possibile tramite attacco VESA; smontaggio senza uso di strumenti



Display cliente

Display cliente grafico 8,4 pollici



Assoluta flessibilità

Stand a doppio snodo per ogni esigenza

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Modello	Serie Xtreme		
	PX50 J900	PX50 Core i3	
Processore	Intel Bay Trail	Intel Skylake	
	Celeron J1900 fino a 2,4 Ghz	Core i3- 6100 U 2,3 Ghz Core i5 -6200U (*)	
Memoria di sistema	DDR3L, SO-DIMM x 1x 4 GB	DDR3L, SO-DIMM x 1x 4 GB	
Memoria fisica (SSD 2,5")	64 GB	64 GB	
Schermo LCD	Dimensione	15" TFT Pannello LED LCD	
	Luminosità	300 cd/m2	
	Risoluzione	1024 X 768 pixel	
Schermo touch	True Flat Capacitivo PCAP		
Angolo inclinazione	0 ~ 120°		
Porte I/O interne	Mini PCIe		
Porte I/O esterne	Parte posteriore	1 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0	4 x USB 3.0 & 2 x USB 2.0
		3 x seriale (RJ45)	
		1 x cassetto porta soldi (RJ11 + 12/V + 24/V)	
		1 x LAN (10, 100, 1000)	
		1 x ingresso alimentazione	
		1 x USB alimentata 12V, 1 x USB alimentata 24V (opzionali)	
Altoparlanti	2 x 2 Watt		
Alimentazione	65W / 19V (120W / 19V con USB alimentate)	90W / 19V (120W / 19V con USB alimentate)	
Certificazioni	CE, FCC Classe A, LVD		
Ambiente	Temperatura operativa	0°C ~ 35°C	
	Temperatura stoccaggio	-20°C ~ 60°C	
	Umidità in operatività	Umidità relativa dal 20% all'80% (non condensante)	
	Umidità in stoccaggio	Umidità relativa dal 20% all'80% (non condensante)	
Sistemi operativi supportati	Windows 10 IoT (64 bit), Linux a richiesta		
Dimensioni (L x P x A)	360 x 203 x 277 mm		
Peso	Peso netto 6 Kg		
Montaggio a muro	Supporto VESA 100 x 100 mm		
Accessori opzionali	MSR	Lettore MSR a 3 tracce (USB)	
	Display cliente	Display LCM 2 x 20 caratteri (USB)	
	iButton (Dallas)	Lettore iButton (USB)	
	Lettore biometrico	Lettore impronta digitale (USB)	
	Display secondario	Display secondario 8,4" LCM (no touch)	
Colore	Grigio scuro		

POS Italia Srl migliora continuamente i propri prodotti non appena nuovi componenti e nuove tecnologie divengono disponibili. POS Italia Srl si riserva comunque il diritto di cambiare le specifiche tecniche senza preavviso.

PERIFERICHE OPZIONALI



Display cliente LCM



Display cliente 8,4"



Lettore Dallas



Lettore MSR

Pos Italia srl

Via Toni Ebner 7b 39100 Bolzano Italia

www.pos-italia.com

Pulse