

Fai **pulsare** il tuo **business!**



 **Display 15 pollici TFT**  
true flat, ad alta luminosità, ideale per tutti gli ambienti.

 **Profilo ultra sottile**  
moderno, dalle linee eleganti e professionali.

 **Retroilluminazione LED**  
a basso consumo e lunga durata (oltre 50.000 ore).

 **Chassis in alluminio**  
pressofuso molto resistente.

 **Design solido**  
e robusto: resistenza all'acqua e polvere IP64, frontale e posteriore.

 **Ventilazione**  
apertura per ventilazione a tenuta d'acqua.

 **Raffreddamento**  
sistema di raffreddamento silenzioso e senza ventole (fanless).



### **Porte e interfacce facilmente accessibili**

Montaggio a muro possibile tramite attacco VESA; smontaggio senza uso di strumenti



### **Display cliente**

Display cliente grafico 8,4 pollici



### **Assoluta flessibilità**

Stand a doppio snodo per ogni esigenza

# CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Modello	Serie Xtreme	
	PX50 J900	PX50 Core i3
Processore	Intel Bay Trail	Intel Skylake
	Celeron J1900 fino a 2,4 Ghz	Core i3- 6100 U 2,3 Ghz Core i5 -6200U (*)
Memoria di sistema	DDR3L, SO-DIMM x 1x 4 GB	DDR3L, SO-DIMM x 1x 4 GB
Memoria fisica (SSD 2,5")	64 GB	64 GB
Schermo LCD	Dimensione	15" TFT Pannello LED LCD
	Luminosità	300 cd/m2
	Risoluzione	1024 X 768 pixel
Schermo touch	True Flat Capacitivo PCAP	
Angolo inclinazione	0 ~ 120°	
Porte I/O interne	Mini PCIe	
Porte I/O esterne	Parte posteriore	1 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0
		4 x USB 3.0 & 2 x USB 2.0
		3 x seriale (RJ45)
		1 x cassetto porta soldi (RJ11 + 12/V + 24/V)
		1 x LAN (10, 100, 1000)
		1 x ingresso alimentazione
Altoparlanti	2 x 2 Watt	
Alimentazione	65W / 19V (120W / 19V con USB alimentate)	90W / 19V (120W / 19V con USB alimentate)
Certificazioni	CE, FCC Classe A, LVD	
Ambiente	Temperatura operativa	0°C ~ 35°C
	Temperatura stoccaggio	-20°C ~ 60°C
	Umidità in operatività	Umidità relativa dal 20% all'80% (non condensante)
	Umidità in stoccaggio	Umidità relativa dal 20% all'80% (non condensante)
Sistemi operativi supportati	Windows 10 IoT (64 bit), Linux a richiesta	
Dimensioni (L x P x A)	360 x 203 x 277 mm	
Peso	Peso netto 6 Kg	
Montaggio a muro	Supporto VESA 100 x 100 mm	
Accessori opzionali	MSR	Lettore MSR a 3 tracce (USB)
	Display cliente	Display LCM 2 x 20 caratteri (USB)
	iButton (Dallas)	Lettore iButton (USB)
	Lettore biometrico	Lettore impronta digitale (USB)
	Display secondario	Display secondario 8,4" LCM (no touch)
Colore	Grigio scuro	

POS Italia Srl migliora continuamente i propri prodotti non appena nuovi componenti e nuove tecnologie divengono disponibili. POS Italia Srl si riserva comunque il diritto di cambiare le specifiche tecniche senza preavviso.

## PERIFERICHE OPZIONALI



Display cliente LCM



Display cliente 8,4"



Lettore Dallas



Lettore MSR