



D60

PC POS



-  **Display 15 pollici TFT**
ad alta luminosità, ideale per tutti gli ambienti.
-  **Profilo ultra sottile**
moderno, dalle linee eleganti e professionali.
-  **Retroilluminazione LED**
a basso consumo e lunga durata.
-  **Chassis in alluminio**
pressofuso molto resistente e grazie al doppio snodo, massima flessibilità di utilizzo.

-  **Design moderno e all'avanguardia**
molto robusto: resistenza all'acqua e polvere IP65.
-  **Accessori**
Ricca dotazione di accessori.
-  **Rotazione a 360°**
per la massima flessibilità.
-  **Raffreddamento**
silenzioso e a dissipazione termica passiva (fan-less).

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Il PC POS **D60** Pulse by Orderman Italia con il suo design ergonomico permette all'utente di lavorare con la massima flessibilità ed interagire con i clienti sia girando di 360° sia inclinando i display.

Il PC POS D60 detiene il premio **if design award 2020** per il suo design di nuova generazione, elegante e in grado di integrarsi con il concept visivo dei negozi e ristoranti di oggi.

Non solo design ma anche tecnologia e ricerca caratterizzano il PC POS D60. Con il **cavo FeDp** si ha alimentazione, trasmissione video e dati in un unico cavo.



Modello	D60
Processore	Intel Kaby Lake Core i3-7100U 2.4GHz
Memoria di sistema	DDR4 SO-DIMM x 1x 4 GB
Memoria fisica (SSD)	128 GB
Schermo LCD	<p>Dimensione 15.6" TFT Pannello FHD</p> <p>Risoluzione 1920 x 1080 pixel</p> <p>Schermo touch True Flat Capacitivo PCAP Multi-touch</p>
Porte I/O esterne anteriori	<p>USB 1x USB2.0</p> <p>Accensione frontale</p>
Porte I/O esterne posteriori	<p>USB 2x USB3.0 Type C, 2x USB3.0, 2x USB2.0</p> <p>Porta seriale 2x DB9 (Powered RS232)(COM1 OV'/5V, COM2 OV'/12V)</p> <p>LAN 1x RJ45</p> <p>Cash Drawer 1x RJ11</p> <p>FeDp Alimentazione, trasmissione video e dati in un unico cavo</p> <p>DC Jack 1x 4PINDIN (with latch)</p>
Alimentazione	90W / 19V
Audio	1x 2W
Ambiente	<p>Temperatura operativa 0°C ~ 35°C</p> <p>Temperatura stoccaggio -20°C ~ 60°C</p> <p>Umidità Umidità relativa dal 20% all'85% (non condensante)</p>
Certificazioni	FCC Class A, CE Class A, LVD
Sistemi operativi supportati	Windows 10 IoT Enterprise, Linux
Dimensioni (L x P x A)	367 x 200 x 375 mm
Peso	5.4 kg
Accessori opzionali	<p>MSR Lettore MSR a 3 tracce</p> <p>iButton Lettore iButton</p> <p>WiFi e BT M.2(E-Key)WiFi/BT Module</p> <p>NFC si</p> <p>Lettore biometrico Lettore impronta digitale</p> <p>Scanner Scanner 2D</p> <p>Display cliente LCM Display LCM 2x20 caratteri</p> <p>Display cliente monitor Display touch o non-touch 10,1" e 15,6"</p>

PERIFERICHE OPZIONALI



NFC



iButton



Fingerprint



MSR



Scanner