



# OX9

## HOSPITALITY

La nuova frontiera  
per la presa delle comande  
nella ristorazione.



 **Processore octa-core**  
MTK 6762 & Android v9.0 OS

 **Node-watch supportato**  
per gestire in modo unificato dispositivi mobili,  
applicazioni e contenuti.

 **Grado di caduta**  
1.5 metri

 **Resistenza**  
polveri e liquidi IP67.

 **Applicazioni di utilizzo consigliate**  
- Ristorazione  
- Retail

## CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Pulse OX9 è il terminale portatile per l'acquisizione dati sviluppato appositamente per la ristorazione. Durata, ergonomia e robustezza sono i fattori che lo contraddistinguono.

Pensato per resistere a cadute fino a un metro e mezzo di altezza, è dotato di uno schermo antigraffio e antiurto di ultima generazione. Per operare al meglio negli ambienti più difficili, Pulse OX9 Hospitality offre i massimi standard di protezione da liquidi e polveri (IP67), rappresentando il dispositivo ideale per un uso intensivo in ogni tipo di esercizio.



Sistema		Sensori	
<b>Piattaforma</b>	MTK6762	<b>GPS</b>	si
<b>CPU</b>	8*Cortex-4*A53 2.0GHz/4*A53 1.5GHz	<b>Glonass</b>	si
<b>OS</b>	Android 9	<b>Beidou</b>	si
<b>Dimensioni</b>	160 x 76 x 22 mm	<b>Sensore di prossimità</b>	si
<b>Peso</b>	243 gr	<b>Sensore luce</b>	si
<b>ROM (eMMC)</b>	16 GB	<b>E- Compass</b>	si
<b>RAM</b>	2GB	<b>G-Sensor</b>	si
<b>Capacità SD card</b>	Fino a 128 GB	<b>Giroscopio</b>	si
<b>WWAN</b>	BCO	<b>Impronta digitale</b>	si
<b>2G Network</b>	GSM Quadband (850/900/1800/1900)	<b>Accellerate sensor</b>	si
	GPRS/EDGE Multislot Class 33	<b>Batteria</b>	
<b>3G Data Speed</b>	W-CDMA (UMTS-FDD, ULTRA FDD) B1/B2/B4/B5/B8	<b>Prestazione batteria</b>	4000mAh
	CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856): EVDO BCO	<b>Tempo ricarica</b>	< 4 ore
<b>4G Network E-UTRA Bands Supported</b>	EU: UMTS/HSPA+ Primary Bands/8	<b>Tempo connettività</b>	8 ore
	LTE Bands:1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41	<b>Ricarica veloce</b>	Pump Exp 9V/2A (18w)
<b>SIM / T Card Type</b>	1x Nano+T Card / 2x Nano	<b>Connettività</b>	
<b>Pulsanti</b>		<b>Wi-Fi</b>	802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G+5G
<b>Doppi pulsanti di scannerizzazione</b>	si	<b>Bluetooth</b>	BT4.2 (BLE HS Compliant)
<b>Pulsante PTT dedicato</b>	si	<b>Tipo USB</b>	USB 2.0 (Hi-Speed)
<b>Tasti volume</b>	up/down	<b>Connettore</b>	Type-C
<b>Tasto di accensione</b>	si	<b>Doc-Pin</b>	si
<b>Display</b>		<b>NFC</b>	ISO 14443 Type A e B, Felica, MIFARE, ISO 15693 Cards
<b>Dimensione</b>	5.0 inch	<b>Informazioni aggiuntive</b>	
<b>Risoluzione</b>	HD 1280 x 720	±15kV Air Discharge, ±8kV Direct Discharge	
<b>Tecnologia</b>	TFT	<b>ESD</b>	
<b>Tecnologia touch screen</b>	PCAP	<b>Robustezza caduta a temperatura base</b>	Varie cadute fino a 1.5m di altezza su cemento armato
<b>Multi-Touch-Capability</b>	5 Points	<b>Grado di protezione IP</b>	IP67 (resistente a polvere e acqua)
<b>TP</b>	Corning Gorilla	<b>Temperatura stoccaggio</b>	-40 ~ 70 ° C
<b>Luminosità</b>	380Ocd/m <sup>2</sup> (Min), 420Ocd/m <sup>2</sup> (Typ)	<b>Temperatura operatività</b>	-15 ~ 55 ° C
<b>Accessori opzionali</b>		<b>Umidità</b>	Stoccaggio: 60 ° C ± 2 ° C, RH 95% 60h Operatività 42 ° C ± 2 ° C, RH 95% 48h
<b>Culla di ricarica</b>	OX9 Mobile computing Cradle Accessory (Adattatore EU non incluso)		
<b>Fotocamera</b>			
<b>Risoluzione</b>	Fronte 5 Mpxl. / Retro 13 Mpxl.		
<b>Flash fotocamera</b>	si		
<b>Garanzia NOS.tress</b>			
		<b>Stazione di ricarica</b>	

