






P40

PC POS

All-In-One

-  **Display orizzontale o verticale**
di facile montaggio.
-  **Design compatto e salvaspazio**
moderno, dalle linee sottili e professionali.
-  **Interfacce**
ricca dotazione di porte I/O.



CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Il PC POS **P40 Pulse** si adatta facilmente ad ogni spazio. Il display può essere posizionato anche in verticale per una soluzione minikiosk, disponibile in due colori, bianco e nero, si adatta ad ogni esigenza estetica e funzionale.

Il nuovissimo processore Celeron adottato, sommato all'architettura di ultima generazione, consentono a questo PC POS delle prestazioni eccellenti anche nella sua versione entry level. Dalle linee di design particolari ma allo stesso tempo sobrie, il nuovo P40 rappresenta l'attuale stato dell'arte nel segmento POS.



montaggio
portrait

Modello		P40 J4125	P40 i5	P40 i7
Processore		Intel Celeron Quad-core Processor J4125 2.0GHz/2.7GHz	Intel Core i5 7200U	Intel Core i7 7500U
		Intel Baytrail	Intel Kaby Lake	
Memoria di sistema		8GB RAM DDR4		
Memoria fisica (SSD,5")		2.5" SATA III SSD 128GB		
Display	Dimensione	15" WLED retroilluminato		
	Risoluzione	1024 x 768 pixel		
	Luminosità	350 cd/m2		
Schermo touch		True Flat Capacitivo PCAP 10 Point Multi-touch		
Unità grafica		Intel UHD Graphics 600	Intel HD Graphics 520 / Intel HD Graphics 620	
		4 x USB 3.0	6 x USB 3.0	
Porte I/O		2 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 (porta RJ11 inclusa)	1 x USB 2.0 (porta RJ11 inclusa)	
			1 x USB 2.0 (inclusa porta per display)	
			seriale 6 (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJ11 x 1)	
			1 x LPT/IEEE 1284(DB25)	
			1 x Audio-out / 3.5mm	
			2 x DisplayPort (incluso 1 x USB/Power Delivery +12V)	1 x DisplayPort (incluso 1 x USB 2.0 / Power Delivery +12V)
Alimentazione		DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)		
	Certificazioni	CE, FCC		
Ambiente	Temperatura operativa Umidità in operatività	0°C ~ 50°C		
		Umidità relativa dal 10% all'90%		
Sistemi operativi supportati		Windows 10 IoT Enterprise Entry	Windows 10 IoT Enterprise Value/High-End, POSReady 7	
Dimensioni (L x P x A)		362 x 243 x 333 mm		
Peso		Peso netto 5,3 Kg		
Accessori opzionali	Display secondario touch	9.7" LCD touch capacitivo (USB Port x 1)		
	Display secondario LCD	9.7" LCD (USB Port x 1)		
	Display cliente	VFD 20x2		
	Letture carte	MSR: ISO 7811 ID-1 All tracks		
	Chiave cameriere	Dallas Reader (i-button)		
		Addimat		

PERIFERICHE OPZIONALI



Display cliente 9.7"



Display cliente VFD"



Letture MSR



iButton - Dallas



Interfacce

