








# X50

## PC POS

### Il top di gamma

-  **Display 18,5 pollici**  
TFT true flat ad alta luminosità.
-  **Profilo ultra sottile ed elegante**  
moderno, dalle linee eleganti e professionali.
-  **Retroilluminazione LED**  
a basso consumo e lunga durata (oltre 50.000 ore).
-  **Chassis in alluminio**  
pressofuso molto resistente.
-  **Raffreddamento**  
sistema di raffreddamento silenzioso e senza ventole (fanless).
-  **Design solido**  
e robusto: resistente ad acqua e polvere IP64, frontale e posteriore.



## CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Il PC POS **X50** Pulse è il perfetto mix fra tecnologia e design.

Le molteplici periferiche opzionali consentono di creare un modello ad hoc adatto alle proprie esigenze.



Modello		X50 J900	X50 Core i3
<b>Processore</b>		Intel Bay Trail J1900 fino a 2,4 Ghz	Intel Skylake i3- 6100U 2,3 Ghz
<b>Memoria di sistema</b>		DDR3L, SO-DIMM fino a 4 GB	DDR3L, SO-DIMM fino a 8 GB
<b>Memoria fisica (SSD2,5")</b>		64 GB	128 GB
<b>Schermo LCD</b>	<b>Dimensione</b>	18,5" TFT Pannello LED LCD	
	<b>Risoluzione</b>	1366 x 768 (Full HD)	
	<b>Luminosità</b>	250 cd/m2	
<b>Schermo touch</b>		True Flat Capacitivo PCAP	
<b>Wi-fi e Bluetooth</b>		802.11 a/b/g/n/ac WLAN cart + BT 4.0 (opzionale)	
<b>Porte I/O interne</b>		Mini PCIe	
<b>Porte I/O esterne posteriori</b>		1 x USB 3.0 & 4 x USB 2.0	4 x USB 3.0 & 2 x USB 2.0
		3 x seriale (RJ48)	
		1 x cassetto porta soldati (RJ11 12/24 V)	
		1 x LAN RJ45	
		1 x ingresso alimentazione	
		1 x USB alimentata 12V, 1 x USB alimentata 24V	
		1 x DB15	
		1 x 4 PIN DIN	
		Powered USB 12V/24V (opzionale)	
		2 x 2 Watt	
<b>Altoparlanti</b>		65W / 19V (120W / 19V con USB alimentate)	90W / 19V (120W / 19V con USB alimentate)
<b>Alimentazione</b>		CE, FCC Classe A, LVD	
<b>Certificazioni</b>		0°C ~ 35°C	
<b>Ambiente</b>	<b>Temperatura operativa</b>	-20°C ~ 60°C	
	<b>Temperatura stoccaggio</b>	Umidità relativa dal 20% all'85% (non condensante)	
	<b>Umidità</b>	Windows 7, POSReady7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT, Linux	
<b>Sistemi operativi supportati</b>		460 x 281 x 237 mm	
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>		Peso netto 6 Kg	
<b>Peso</b>		VESA 100 x 100	
<b>Montaggio a muro</b>		Lettore MSR a 3 tracce	
<b>Accessori opzionali</b>	<b>MSR</b>	Lettore iButton	
	<b>iButton (Dallas)</b>	Lettore impronta digitale	
	<b>Lettore biometrico</b>	Display LCM 2 x 20 caratteri	
	<b>Display secondario</b>	Display 10.12" (no touch)	
	<b>Display secondario</b>		

Garanzia NOS.tress

## PERIFERICHE OPZIONALI



Display cliente LCM



Lettore Dallas



Lettore MSR



Lettore biometrico

